

TEAK OIL®

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΞΥΛΟ ΜΕ ΚΕΡΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερομηνία Έκδοσης :
17/11/2014

Αριθμός Έκδοσης 6η

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



Το **TEAK OIL** της Vivechrom είναι ένα ειδικό μείγμα από έλαια, το οποίο χρησιμοποιείται για τη συντήρηση και το φρεσκάρισμα σκληρών κυριως ξύλων όπως τίκ, μαόνι, ιρόκο αλλά και κάθε γυμνό ξύλο. Απορροφάται από το ξύλο γεμίζοντας τους πόρους του χωρίς να σχηματίζει φιλμ και εμποδίζει την διείσδυση του νερού. Ζωντανεύει και τονίζει τη φυσική απόχρωση και την υφή του ξύλου, η οποία έχει ξεθωριάσει με τον καιρό ή τη χρήση. Είναι ιδανικό για έπιπλα κήπου και βεράντας, για έπιπλα εσωτερικού χώρου, καθώς και για κάθε ξύλινη διακοσμητική κατασκευή.

Συντηρεί και φρεσκάρει το γυμνό ξύλο

Εμποδίζει τη διείσδυση του νερού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος: Μείγμα τροποποιημένων φυσικών ελαίων.

Ειδικό βάρος: $0,84 \pm 0,02 \text{ gr/cm}^3$ (ISO 2811)

Ιξώδες : 55-65 SEC (DIN2, 25OC)

Μέθοδος εφαρμογής: Πανί, πινέλο.

Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση.

Απόδοση: Περίπου 12m^2 ανά λίτρο σε μαλακά ξύλα ή 15m^2 ανά λίτρο σε σκληρά ξύλα

Στέγνωμα: Στην αφή σε 3 ώρες και επαναβάφεται μετά από 2 ημέρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C .



www.vivechrom.gr

Vivechrom Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 5538700, FAX: 210 5550464
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 450000, FAX: 2310 493984



TEAK OIL® ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΞΥΛΟ ΜΕ ΚΕΡΙ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνες, λάδια, ρητίνες και χωρίς βερνίκια.
- Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Έτοιμο προς χρήση. Αναδεύστε καλά και εφαρμόστε το **TEAK OIL** κατευθείαν στο ξύλο και σκουπίστε το επιπλέον υλικό μετά από 5 λεπτά με ένα στεγνό πανί.
- Για επιφάνειες εκτεθειμένες σε δύσκολες καιρινές συνθήκες ή για πολύ απορροφητικές επιφάνειες εφαρμόστε ένα δεύτερο χέρι **TEAK OIL**.
- Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Περιέχει οξύμη της 2-βουτανόνης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

**ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.**



www.vivechrom.gr